

CORDLESS IMPACT W

ขนาดกะทัดรัดและ

ถูกออกแบบด้วยขนาดที่กะทัดรัด มีความยาวโดยรวมเพียง 144 มม.

ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม

19 มม.

แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)

1,800 N·m



TW001G

เครื่องขันน็อตไร้สาย (3/4")

XGT BL XPT

สมรรถนะ	โวลต์มาตรฐาน: M12 - M36 (1/2 - 1-7/16") โวลต์แรงดึงสูง: M10 - M27 (3/8 - 1-1/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 1,800 / 1,400 / 1,150 / 950
อัตราการกระแทกต่อนาที (IPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900
ขนาด	217 x 94 x 297 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-1/2 x 3-11/16 x 11-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	3.9 - 4.2 กก.

ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม

12.7 มม.

แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)

730 N·m



TW007G
Crimp

TW008G
Pin detent

TW007G / TW008G

เครื่องขันน็อตไร้สาย (1/2")

XGT BL XPT

สมรรถนะ	โวลต์มาตรฐาน: M10 - M24 (3/8 - 1") โวลต์แรงดึงสูง: M10 - M16 (3/8 - 5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600
อัตราการกระแทกต่อนาที (IPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200
ขนาด	170 x 86 x 285 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(6-11/16 x 3-3/8 x 11-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.3 กก.

ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม

12 มม.

แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)

350 N·m

TW008G

เครื่องขันน็อตไร้สาย (1/2")

สมรรถนะ	โวลต์มาตรฐาน: M10 - M24 (3/8 - 1") โวลต์แรงดึงสูง: M10 - M16 (3/8 - 5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600
อัตราการกระแทกต่อนาที (IPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200
ขนาด	170 x 86 x 285 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(6-11/16 x 3-3/8 x 11-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.3 กก.

