Air Impact Wrenches
Air Ratchet Wrenches
Air Screwdrivers
Air Drills
Air Micro Grinders
Air Grinders
Air Files
Air Sanders
Air Belt Sanders
Air Chisels
Air Hammers
Air Saws
Air Bevelers
Air Nippers
Air Dusters
Air Guns
Spray Nozzles

VESSEL

GT-P6T

Air Impact Wrench (torque control type)

การใช้งาน ●ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการประกอบที่จำเป็นต้องมีการจัดการการขัน การใช้งานในอุตสาหกรรม และการบำรุงรักษารถยนต์
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs — VESSEL CO.,INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min⁻¹)	Air Consumption (m³/min)	Hose Mounting Port	Exhaust	Total Length (mm)	Hammer Type
371-3971	GT-P6T	37,376THB	6 to 8	9.5	17.6	3000	0.27	Rc1/4	-	246	Single Hammer

YUTANI

6WSHPE 8WH-2

Air Impact Wrench

การใช้งาน ●เหมาะสำหรับการทำงานบนไลน์ประกอบชิ้นส่วน
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดันอากาศที่ใช้: 0.49 MPa
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs — YUTANI CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min⁻¹)	Air Consumption (m³/min)	Hose Mounting Port	Exhaust	Total Length (mm)	Hammer Type
158-2542	6WSHPE	28,054THB	6 to 8	9.5	87	8000	0.30	Rc1/4	Forward	165	Double Hammer
158-2551	8WH-2	27,940THB	8 to 10	12.7	160	6400	0.38	Rc1/4	Forward	160	Double Hammer
158-2569	10WH-2	28,859THB	10	12.7	190	6300	0.45	Rc1/4	Forward	164	Double Hammer
169-1422	13WH-2	31,581THB	14	12.7	250	4800	0.50	Rc1/4	Forward	202	Double Hammer

KUKEN

.Com Drawing

KW-7P

Air Impact Wrench

การใช้งาน ●สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดันอากาศที่ใช้: 0.6 MPa
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs — KUKEN Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min⁻¹)	Air Consumption (m³/min)	Hose Mounting Port	Exhaust	Total Length (mm)	Hammer Type
295-4508	KW-7P	17,737THB	8	9.5	100	8800	0.30	Rc1/4	Back	145	2 Hammer (oil bus type clutch)

KYOTO TOOL

JAP130

Impact Wrench

การใช้งาน ●งานขัน/คลายโบ้ลท์, น็อต
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดันอากาศที่ใช้: 0.62 MPa
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs — KYOTO TOOL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min⁻¹)	Air Consumption (m³/min)	Hose Mounting Port	Exhaust	Total Length (mm)	Hammer Type
836-1758	JAP130	9,251THB	8	9.5	60	10000	0.3	NPT1/4	Downward	156	Double Hammer

SP

SP-1850

Air Impact Wrench "Baby Butterfly"

การใช้งาน ●สำหรับทำงานในพื้นที่ที่มือเข้าถึงได้ยาก เช่น รอบห้องเครื่องของรถยนต์
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดันอากาศที่ใช้: 0.62 MPa
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อยาง: 6.5 มม.
●มีเครื่องกำเนิดลม 4 step ติดตั้งภายใน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs — SP AIR Corporation

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Capacity Bolt Diameter (mm)	Socket Input Drive (mm)	Max Tightening Torque (N·m)	No Load Speed (min⁻¹)	Air Consumption (m³/min)	Hose Mounting Port	Exhaust	Total Length (mm)	Hammer Type
332-1240	SP-1850	11,547THB	8	9.5	50	10000	0.2	NPT1/4	Upward	137	Jumbo hammer

Tightening torque is a guideline value. Torque value changes according to conditions.