



Lifting Clamps•Slings•Lashing Belts

2016



TLK-10M80



K-type Long Eye Bolt(stainless steel)

- คุณสมบัติ
- เนื่องจากส่วนคอมมีความยาว จึงสามารถใช้กับส่วนที่หนาได้
- ข้อมูลจำเพาะ
- สีนี้อัดทกเหลี่ยม/ แทว่นรองกลมมน
- วัสดุ
- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	A (mm)	Screw Diameter	Working Load (kN)	Weight (g)
328-6223	TLK-6M60	297THB	5.5	16	31	60	13	M6 x 1.00	0.49	30
328-6231	TLK-8M60	389THB	7.0	19	39	60	16	M8 x 1.25	0.78	63
328-6240	TLK-10M80	533THB	8.0	24	48	80	20	M10 x 1.50	1.47	118
328-6258	TLK-12M100	864THB	10.0	30	60	100	25	M12 x 1.75	2.16	222



A Type

FRENO LINKBOLT

- คุณสมบัติ
- ส่วนเชื่อมต่อจะหันไปทิศทางเดียวกับโหลดเสมอ
- การใช้งาน
- การยกด้านข้างและกลับด้านผลิตภัณฑ์ที่หล่อและคอนกรีต
- ข้อมูลจำเพาะ
- อายไบลท์แกนหมุน
- วัสดุ
- เหล็กกล้าผสมพิเศษ
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

MARTEC K.K.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Basic Working Load (t)	Bolt Size	Dimension (mm)					Weight (kg)
					D	E	H	L	K	
401-1864	A-30	12,094THB	6.3	M30	32	103	50	214	179	7.1



ME Series



Multi Eye Bolt

- คุณสมบัติ
- แกนของของหนักหมุนได้ 360 องศา และ 180 องศาสำหรับการยกแบบตรงๆ
- วัสดุ
- SCM435
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

Naniwa iron works

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Basic Working Load (t)	Bolt Size	Dimension (mm)					Weight (kg)
					A	B	C	H	b	
406-5476	ME0808C	4,124THB	0.3	M8	41	25	8	71	33	0.18
406-5484	ME1008C	4,391THB	0.5	M10	41	25	8	71	32	0.19
406-5492	ME1210C	4,927THB	0.8	M12	50	30	10	88	40	0.35
406-5506	ME1614C	5,783THB	1.6	M16	65	37	14	109	47	0.75
406-5514	ME2018C	7,391THB	2.5	M20	83	47	18	135	60	1.38
406-5522	ME2422C	9,319THB	3.6	M24	102	58	22	157	72	2.38
406-5531	ME3028C	12,853THB	5.8	M30	128	72	28	197	90	4.90



VRS Series



Rotating Eye Bolt "Star Point"

- คุณสมบัติ
- งานยกด้านข้างของอายไบลท์ที่ไม่สามารถทำได้ ตอนนี้ก็สามารถทำได้แล้ว
 - ส่วนลำตัวหมุน 360° โดยไม่คลายไบลท์ไปตามทิศทางของโหลด
 - สามารถติดตั้งมันเข้ากับแบบหล่อสำหรับต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ CE
 - เหล็กกล้าไร้สนิมโครโมลิบดินัม ประเทศที่ผลิต ● เยอรมนี


Order Unit: 1 Pcs

RUD Lifting Japan Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Basic Working Load (t)	Bolt Size	Dimension (mm)			Weight (kg)
					D	K	L	
487-4684	VRS-M6	4,839THB	0.10	M6	20	37	9	0.07
487-4692	VRS-M8	4,416THB	0.30	M8	25	47	12	0.12
487-4595	VRS-M10	4,416THB	0.40	M10	25	47	15	0.12
487-4609	VRS-M12	5,307THB	0.75	M12	30	56	18	0.21
487-4617	VRS-M16	6,106THB	1.50	M16	35	65	24	0.36
487-4625	VRS-M20	8,454THB	2.30	M20	40	75	30	0.67
487-4633	VRS-M24	10,990THB	3.20	M24	48	90	36	0.90
487-4641	VRS-M30	16,957THB	4.50	M30	60	112	45	1.70



PP-S Series



Omni-directional Eye Bolt "Power Point Star"(cobra hook set)


- คุณสมบัติ
- ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น ห่วงกุญแจ และเวลาในการทำงานจะสั้นลง
 - แบร็บบล็อกบอลคู่ทำให้งานกลับด้านปลอดภัยขึ้นโดยไม่ต้องกังวลว่าไบลท์จะคลายออก
 - ชัดแจ้งต่อการเปิดอ้า ได้แสดงไปไว้บนตะขอแล้ว
 - ผิวผ่านการรมอีพ็อกซีบงสีชมพู ส่วนของลำตัวผ่านการชุบผิว
 - สามารถติดตั้งมันเข้ากับแบบหล่อสำหรับต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ CE
 - ใช้สำหรับแบบหล่อ เครื่องมือ/เครื่องมือละเอียด ยกวัตถุที่มีน้ำหนักมากและงานกลับด้าน
 - เหล็กกล้าไร้สนิมโครโมลิบดินัม
- การใช้งาน
- เยอรมนี
- วัสดุ
- เยอรมนี
- ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

RUD Lifting Japan Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Basic Working Load (t)	Bolt Size	Dimension (mm)			Spanner Size (mm)	Weight (kg)
					A	C	E	F	
487-4412	PP-S-M12	11,461THB	0.63	M12	13	18	116	18	0.4

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย



2016