

TRUSCO

Hexagon Head Screw with Captive Washer (steel)

ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: 4.8 ● พร้อมแหวนกลม, แหวนสปริง (ประเภท P-3)
วัสดุ ● เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (SWCH)
● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนดีโครเมต (สีขาว)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-2616	B716-0610	198THB	M6 x 10	20	129.6
300-2624	B716-0612	198THB	M6 x 12	21	142.6
300-2632	B716-0615	198THB	M6 x 15	20	143.6
300-2641	B716-0616	198THB	M6 x 16	20	149.6
300-2659	B716-0620	198THB	M6 x 20	19	155.4
300-2667	B716-0625	198THB	M6 x 25	18	160.7
300-2675	B716-0630	198THB	M6 x 30	17	168.6
300-2683	B716-0815	198THB	M8 x 15	10	149.3
300-2691	B716-0816	198THB	M8 x 16	10	151.9
300-2705	B716-0820	198THB	M8 x 20	10	164.9
300-2519	B716-0825	198THB	M8 x 25	9	161.1
300-2527	B716-0830	198THB	M8 x 30	9	176.4
300-2535	B716-0835	198THB	M8 x 35	8	169.3
300-2543	B716-0840	198THB	M8 x 40	8	181.9
300-2551	B716-0845	198THB	M8 x 45	7	170.1
300-2560	B716-0850	198THB	M8 x 50	6	153.3

B716 Type

Basic Dimension (unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Bolt Body				Plain Washer		Polished Round Washer		Spring Lock Washer For Built-in	
	k	s	e	d/k	D1	T	D2	T	D2	
M6	4	10	11.5	9.8	1	13	1	11.5		
M8	5.5	13	15	12.6	1.2	18	1.6	14.5		
M10	7	17	19.6	16.5	1.5	22	1.6	17.5		
M12	8	19	21.9	18	2	26	2.3	20.5		

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-2578	B716-1020	198THB	M10 x 20	6	182.4
300-2586	B716-1025	198THB	M10 x 25	6	198.3
300-2594	B716-1030	198THB	M10 x 30	5	179.0
300-2608	B716-1035	198THB	M10 x 35	5	191.4
300-2411	B716-1040	198THB	M10 x 40	4	163.1
300-2420	B716-1045	198THB	M10 x 45	4	173.0
300-2438	B716-1050	198THB	M10 x 50	4	181.6
300-2446	B716-1220	198THB	M12 x 20	3	136.2
300-2454	B716-1225	198THB	M12 x 25	3	145.2
300-2462	B716-1230	198THB	M12 x 30	3	156.0
300-2471	B716-1235	198THB	M12 x 35	3	167.9
300-2489	B716-1240	198THB	M12 x 40	3	178.6
300-2497	B716-1245	198THB	M12 x 45	3	189.4
300-2501	B716-1250	198THB	M12 x 50	3	199.2

TRUSCO

Hexagon Socket Head Cap Screw (steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: 10.9
วัสดุ ● เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัมและโครเมียม (SCM435)
● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนดีโครเมต (สีขาว)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-4431	B730-0305	256THB	M3 x 5	32	22.0
300-4449	B730-0306	256THB	M3 x 6	39	28.5
300-4457	B730-0308	256THB	M3 x 8	39	31.8
300-4465	B730-0310	256THB	M3 x 10	39	35.1
300-4473	B730-0312	256THB	M3 x 12	38	37.5
300-4520	B730-0408	256THB	M4 x 8	37	61.0
300-4333	B730-0410	256THB	M4 x 10	37	66.5
300-4341	B730-0412	256THB	M4 x 12	37	72.1
300-4350	B730-0415	256THB	M4 x 15	35	76.9
300-4236	B730-0508	256THB	M5 x 8	30	85.8
300-4244	B730-0510	256THB	M5 x 10	34	105.5
300-4252	B730-0512	256THB	M5 x 12	34	113.7
300-4261	B730-0515	256THB	M5 x 15	29	107.5

B730 Full thread type

Basic Dimension (unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	e	k	s	t
M3	0.50	5.5	2.87	3	2.5	1.3
M4	0.70	7.0	3.44	4	3.0	2.0
M5	0.80	8.5	4.58	5	4.0	2.5
M6	1.00	10.0	5.72	6	5.0	3.0
M8	1.25	13.0	6.86	8	6.0	4.0
M10	1.50	16.0	9.15	10	8.0	5.0

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
300-4147	B730-0610	256THB	M 6 x 10	23	99.9
300-4155	B730-0612	256THB	M 6 x 12	22	103.1
300-4163	B730-0615	256THB	M 6 x 15	21	112.9
300-4171	B730-0620	256THB	M 6 x 20	20	126.6
300-4091	B730-0810	256THB	M 8 x 10	11	110.7
300-4104	B730-0812	256THB	M 8 x 12	11	117.7
300-4112	B730-0815	256THB	M 8 x 15	11	127.9
300-4121	B730-0820	256THB	M 8 x 20	11	145.1
300-3931	B730-0825	256THB	M 8 x 25	10	150.0
300-3841	B730-1015	256THB	M10 x 15	7	130.1
300-3850	B730-1020	256THB	M10 x 20	7	154.1
300-3868	B730-1025	256THB	M10 x 25	6	147.1
300-3876	B730-1030	256THB	M10 x 30	6	164.7

KONOE

Hexagon Socket Head Cap Screw (steel/full thread type)

ข้อมูลจำเพาะ ● อัตราความต้านทานแรงดึง: 10.9
วัสดุ ● เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัมและโครเมียม (SCM435)
● การปรับปรุงพื้นผิว: ปรับแต่งผิวขั้นสุดท้ายโดยการเคลือบด้วยไตรวาเลนดีโครเมต (สีขาว)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Box

KONOE

Order Code	Item No.	Price (per box)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (kg)
376-3811	CS-W-0305	1,460THB	M3 x 5	500	0.36
376-3820	CS-W-0310	1,113THB	M3 x 10	500	0.45
376-3838	CS-W-0315	1,251THB	M3 x 15	500	0.56
376-3846	CS-W-0320	1,460THB	M3 x 20	500	0.67
376-3854	CS-W-0410	1,251THB	M4 x 10	500	0.88
376-3862	CS-W-0415	1,326THB	M4 x 15	500	1.06
376-3871	CS-W-0420	584THB	M4 x 20	200	0.52
376-3889	CS-W-0510	1,326THB	M5 x 10	500	1.52
376-3897	CS-W-0515	611THB	M5 x 15	200	0.74
376-3901	CS-W-0520	697THB	M5 x 20	200	0.85
376-3919	CS-W-0525	807THB	M5 x 25	200	0.97
376-3927	CS-W-0610	2,036THB	M6 x 10	500	2.33

CS-W Full Thread Type

Basic Dimension (unit: mm)

Nominal Designation of Thread (d)	Thread Pitch (P)	dk	e	k	s	t
M3	0.50	5.5	2.87	3	2.5	1.3
M4	0.70	7.0	3.44	4	3.0	2.0
M5	0.80	8.5	4.58	5	4.0	2.5
M6	1.00	10.0	5.72	6	5.0	3.0
M8	1.25	13.0	6.86	8	6.0	4.0
M10	1.50	16.0	9.15	10	8.0	5.0

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Dimension (mm) d x L	Q'ty Per Box (pcs)	Weight (kg)
376-3935	CS-W-0615	874THB	M 6 x 15	200	1.11
376-3943	CS-W-0620	930THB	M 6 x 20	200	1.28
376-3951	CS-W-0625	1,134THB	M 6 x 25	200	1.48
376-3960	CS-W-0630	1,279THB	M 6 x 30	200	1.63
376-3978	CS-W-0815	814THB	M 8 x 15	100	1.15
376-3986	CS-W-0820	830THB	M 8 x 20	100	1.33
376-3994	CS-W-0825	916THB	M 8 x 25	100	1.49
376-4001	CS-W-0830	1,019THB	M 8 x 30	100	1.64
376-4010	CS-W-1020	1,374THB	M10 x 20	100	2.24
376-4028	CS-W-1025	1,446THB	M10 x 25	100	2.53
376-4036	CS-W-1030	830THB	M10 x 30	50	1.40
376-4044	CS-W-1040	981THB	M10 x 40	50	1.65

รหัสส่งชื่อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย