

エアーリベッター AR2000-Vシリーズ PAT.

Soft-Set® **CE**

PNEUMATIC RIVETER, AR2000-V SERIES

- 本体に樹脂を使用した軽量タイプ
- バキュームスイッチ付きなので、バキュームのON/OFFの切り替え可能
- リベッティング時の衝撃を和らげる**Soft-Set** (ショックレス機構) タイプ
- 本体内蔵サイレンサーで作業音も静か(約75dB)
- 高強度リベットSボルトに対応 (AR2000HV)




品番コード	リベット使用範囲φmm					使用空気圧	使用ジョー	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
	2.4	3.2	4.0	4.8	6.4					
AR2000SV	○	○	△	—	—	0.5~0.6MPa	小	1.25kg	124,260円	045414
AR2000MV	○	○	○	○	—		超硬質中	1.35kg	135,080円	045452
AR2000HV	—	□	□	○	○		超硬質大	1.8kg	186,390円	045490

※△はNSS、NSS-A、NST、NST-Aについて不可
※□使用の場合、オプション部品(別売)により対応できます。


【高強度、高圧着タイプのブラインドリベットご使用時の注意点】
当社Sボルト、NSTB、他社製品の高強度・高圧着タイプについて、専用のオプション先端部品(ノーズピース)等が必要になりますので、弊社コールセンターへお問い合わせください。

※**Soft-Set** (ソフトセット) とは、リベッティング時の衝撃を和らげ、手にもワークにも優しいLOBSTER独自のショックレス機構の名称です。
※本機にはエアーカブラが附属しておりません。選定には8ページを参照してください。


寸法図 AR2000SV



寸法図 AR2000MV



寸法図 AR2000HV



機種別機能比較は7ページの仕様一覧をご参照ください。