

## ハイスピードで高性能 軽量コードレスリベッター コードレスリベッターR2B1

CORDLESS RIVETER

- フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来品に比べて大幅増
- 環境に配慮した省エネ性能
- ロングストローク25mm
- 握りやすく重量バランスに配慮したハンドル形状
- マンドレルコレクターを付けると作動しない安全設計
- LEDライトでリベッティング箇所をピンポイント照射

詳しくは動画をご覧ください



R2B1

### 最速エアリベッター※1並みの超高速リベッティング

#### ■リベット締結サイクルタイム



取り回しに優れ、  
腕が疲れにくい  
軽量ボディ

200g  
軽量化



従来モデル (R1B1) 比

リベット保持機能付きノーズピース標準装備  
セットしたリベットを手で押さえる必要がなく、下向き作業らくらく。

### 新開発のブラシレスモーター採用

耐久性とパワーが大幅アップ。

### 日常メンテナンスは工具レス

ジョーの交換にレンチ等の工具は不要。

### 特許出願中 新型マンドレルコレクター

マンドレルの逆流による詰まりを大幅削減。

1充電あたりのリベッティング本数が従来比約2倍に大幅増




ロングストローク 長いリベットも一度で切れる。



※1 当社エアリベッターR1A1 (2020年5月時点当社調べ)

※2 φ4.8スティールリベットをリベッティング、BPL1825使用、作業状況により変動します。

寸法図



セット内容



|               |                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番コード         | R2B1                                                                                              |
| 締結速度(サイクル)    | 0.8秒                                                                                              |
| 本体重量(kg)*     | 1.7                                                                                               |
| ストローク(mm)     | 25                                                                                                |
| 全長×全幅×全高(mm)* | 307×76×261                                                                                        |
| フレームヘッド径(mm)  | 21                                                                                                |
| 最小隅打ち距離(mm)   | 26                                                                                                |
| モーター仕様        | 18V ブラシレス                                                                                         |
| 最大引張力(kN)     | 10.5                                                                                              |
| リベット使用範囲(φmm) | 2.4、3.2、4.0、4.8 全材質                                                                               |
| 使用ジョー         | 超硬質中                                                                                              |
| セット内容         | 本体、電池パック(2.5Ah)、充電器、保持ノーズピースユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョーブッシャーユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、ハンガー、潤滑オイル、ブローケース |
| セット重量(kg)     | 4.0                                                                                               |
| ケース寸法(mm)     | 450×370×120                                                                                       |
| JANコード        | 4963202098700                                                                                     |
| 参考価格          | 153,670円                                                                                          |

※同梱バッテリー装着時

### ポカヨケシステムを簡単に構築可能

R2B1に標準装備の外部コネクタに無線送信機(社外品)を繋げるだけで、簡単にカウンター表示やポカヨケシステムを構築できます。詳しくは当社までお問合せください。



オプション部品: 送信機取付金具、接続ケーブル、ポカヨケ専用フレームヘッドナット

機種別機能比較は7ページの仕様一覧をご参照ください。