

プライヤー

プライヤー

オススメ切断線材


軟鉄線(針金)

なまし鉄線(番線)

先端形状
詳細



	品番	呼び寸	切断能力(mm)		使用範囲(mm)		重量(g)	JAN (4952269)
			軟鉄線(針金)	なまし鉄線(番線)	最大口開き	口開き		
IIIS	PL-150	150mm	Φ2.0	Φ2.0	20	2段階	165	106060
IIIS	PL-200	200mm	Φ2.6	Φ2.6	25	2段階	270	106077



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)
167	30	9	44	31
203	31	11	46	35

スリムプライヤー

オススメ切断線材


軟鉄線(針金)

なまし鉄線(番線)

先端形状
詳細



	品番	呼び寸	切断能力(mm)		使用範囲(mm)		重量(g)	JAN (4952269)
			軟鉄線(針金)	なまし鉄線(番線)	最大口開き	口開き		
IIIS	SPL-200	200mm	Φ2.6	Φ2.6	25	2段階	260	111163



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)
207	29	12	44	35

スリムプライヤー

オススメ切断線材


軟鉄線(針金)

なまし鉄線(番線)

先端形状
詳細



	品番	呼び寸	切断能力(mm)		使用範囲(mm)		重量(g)	JAN (4952269)
			軟鉄線(針金)	なまし鉄線(番線)	パイプ外径	口開き		
	PLC-150	150mm	Φ2.0	Φ2.0	~18	2段階	172	106138
	PLC-200	200mm	Φ2.6	Φ2.6	~21	2段階	258	106152



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)
168	27	10	45	33
206	29	11	46	41

スリムプライヤー バネ付

オススメ切断線材


軟鉄線(針金)

なまし鉄線(番線)

先端形状
詳細



	品番	呼び寸	切断能力(mm)		使用範囲(mm)		重量(g)	JAN (4952269)
			軟鉄線(針金)	なまし鉄線(番線)	パイプ外径	口開き		
	PLC-150S	150mm	Φ2.0	Φ2.0	~18	2段階	175	106145
	PLC-200S	200mm	Φ2.6	Φ2.6	~21	2段階	256	106169



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)
168	27	10	45	33
206	29	11	46	41

プライヤー

キズつけないで、ガッチリつかむ。
ぷらイヤースリーズ、
樹脂パッドがリニューアル。

さらに滑りにくく、しっかりとつかめる
樹脂パッドにリニューアルしました。
ブレない。そしてキズつかない。

旧タイプ

>> 新タイプ



リニューアルした樹脂パッド

さらに滑りにくく進化した樹脂製くわえ部。
プラスチックやステンレス、真鍮、メッキ製品など
傷つけない。



非対称掴み部

非対称掴み部が、安定性の良い3点保持で
丸・角・板をしっかりと掴む。

丸・角・板あらゆる形状をしっかりとつかめる

非対称掴み部がしっかりと掴む
安定性の良い3点保持


特殊形状掴み部が
しっかりとホールド



ぷらイヤー
150 / 200mm



ウォーターポンプ
ぷらイヤー
200 / 250mm



ウォーターポンプ
ぷらイヤー
300mm


外し方

細い棒で
押し込む



取り付け方

本体と樹脂を記載
されているA.B 側に
合わせはめ込むだけ



交換パッドはワンタッチ簡単交換

交換用樹脂パッドはネジ不要のカンタン交換。
細い棒で押し込むだけで外せて取付けもはめ
込むだけ。

ぷらイヤー(バネ付)

オススメ
切断線材


軟鉄線(針金)

なまし鉄線(番線)



【別売り交換部品】
ぷらイヤー150mm 交換用樹脂パッド(2セット入り)/SC-PL-150 JAN 4952269114034
ぷらイヤー200mm 交換用樹脂パッド(2セット入り)/SC-PL-200 JAN 4952269114041

	品番	呼び寸	切断能力(mm)		使用範囲(mm)		重量(g)	JAN (4952269)
			軟鉄線(針金)	なまし鉄線(番線)	パイプ外径	口開き		
	PL-150SC-S	150mm	Φ2.0	Φ2.0	6~28	2段階	165	113983
	PL-200SC-S	200mm	Φ2.6	Φ2.6	6~32	2段階	230	113990



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)
184	28	12	45	31
227	31	12	48	35



樹脂製!ソフトなくわえ部

くわえ部に樹脂を使用しているため、プラスチックやステ
ンレス、真鍮、メッキ製品など傷つきやすいものを扱う作
業に最適。



番線カッター機能付き

軟鉄線(針金)・番線が150mmサイズはΦ2.0、
200mmサイズはΦ2.6まで切断可能。



先端形状
詳細