ハンドル反転。 無限の可能性。

反転式の特殊ハンドルで多様なシーンに対応。 通常時はケーブルの切断・皮むき等、反転時は 外側被覆の引抜きやVFF等の切込み作業に。

通常時と反転時で機能を使い分け



配線作業に便利な4つの機能。 ハンドルを反転させることで、切断、皮むき、 引抜き、切込みを用途によって使い分け可能。

ハンドルの回転で多様なシーンに対応。




ハンドルを回転させるだけで 通常時と反転時を瞬時に使い分け。

| 反転式ケーブルカッター





品番	呼び寸	切断能力 (mm)							JAN
田田	A.O. A	外皮切断(被覆厚)	IV線	VCTF	CV	VVR	VVF	重量(g)	(495226
KCC-22	150mm	2.5mmまで	22mm	1.25SQx4心	3.5SQ	8SQ	Φ2.0x3心	160	11042



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)
162	25	10	47	18

ケーブルカッター

ロンハンドケーブルカッター





	B D D	
l 69)	A B C D E (全長) (頭部幅) (頭部厚) (柄幅) (刃長)	
74	237 38 12 53 35	

品番 OH-60	呼び寸	切断能力 (mm)							JAN (4952269)	
四田	PT 0 0	通信線	IV線	VCTF	CV	VVR	VVF	重量(g)	(4952269)	
OH-60	250mm	Ф20.0	22mm²	1.25SQx4心	3.5SQ	8SQ	Φ2.0x3心	380	110074	

可動支点方式機構

切断中に支点が移動。切り始めは 支点が刃部から離れ、切断時は刃 部に近づく。太いケーブルに対応。



片手で切断しやすい 片手で通信用20mm





■ ストリッパー付ケーブルカッター



覆剥きの連続作業が可能。




В
C]

VVFケ	ーブル											c: E	1	A		
品番	呼び寸	皮むき	幾能 (mm)		切断	能力 (m	m)		重量(g)	JAN (4952269)		, A_,	B	<u>C</u>	D	_E_\
四田	ALO 1	根本	先端	IV線	VCTF	CV	VVR	VVF	里里(g)	(4952269)		(全長)	(頭部幅)	(頭部厚)	(柄幅)	(刃長)
CS-22	150mm	Ф2.3~4.5	Ф0.7~2.7	22mm	1.25SQx4心	3.5SQ	8SQ	Φ2.0x3心	175	110203	_	163	25	10	43	17













アルミハンドルケーブルカッター






		切断能力(mm)		
品番	呼び寸			—— 重量(g)	JAN (4952269)
		ケーブル(軟銅心)	IV線		(4)32203)
CA-450AL	450mm	Ф21.0	150mm [*]	1,040	111170
CA-600AL	600mm	Ф26.0	250mm	1,740	111187
CA-800AL	800mm	Ф39.0	500mm	2,790	111194




800mmサイズは極太IV線 500㎡も切断可能。









A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)
450	70	15	114	35
605	74	16	145	44
805	84	17	163	66



