



VICTOR PLUS+
HIGH-END TOOLS FOR PROFESSIONALS
SINCE 1944
MADE IN JAPAN

仕事に誇りを。
その手と道具に技は宿る。

THE BEST TOOLS for the PROFESSIONALS by the PROFESSIONALS of the PROFESSIONALS

VICTOR PLUS+ のこだわり

切れ味

最新鋭の設備による高精度加工と熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現しました。

クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をする事で高い耐久性を実現しました。

耐久性

鏡面加工

職人の手作業により磨きあげられた本体に、さらにメッキ加工を施し、耐久性の向上と洗練されたイメージを演出します。

安全設計

高所での作業に備え、安全ロープの装着穴を作りました。鉄本体に穴を開けているので落下の心配がありません。

EMERGING
TECHNOLOGY
先端技術

融 合

TIRELESS
CRAFTSMANSHIP
技の集約

最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTOR PLUS+が誕生しました。

先端技術 - 高精度の加工を極める -

レーザー熱処理

独自に開発した最新鋭高出力レーザー焼入れシステムを用い熱による歪みを最小限に抑えながら刃部の硬度を高め、優れた耐摩耗性を実現しました。



最新鋭刃部加工

最新鋭の刃部加工機により、刃部の表面を滑らかに加工する事で切断時の摩擦抵抗を減らし、鋭い切れ味を実現しています。



技の集約 - ひとつひとつを職人の手で -

刃付け

刃付けとは製品の刃部を研ぎ、切れ味を良くする工程です。わずかな研ぎ方の違いが耐久性や切れ味を左右するので15年以上の経験を持つ職人が作業を行っています。



研磨

VICTOR PLUS+ の大きな特徴のひとつである鏡面加工は、所有する喜びを感じて欲しいという願いから職人の手によって一つ一つ丁寧に磨き上げられます。



CORDURA® fabric



CORDURA®ファブリックとは、通常のナイロン生地約7倍もの強度を持つ高品質な生地です。非常に軽量かつ耐久性の高いナイロン素材で、スタンダードなナイロン生地と比較しても引っ張りに対する強度、摩擦に対する強度、引き裂きに対する強度全てにおいて向上しています。長年にわたりミリタリーなどの過酷なシーンで使われてきた実績と、最近ではワークウェアでも採用されるほどの丈夫な素材です。

CORDURA®は、強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。



ZM80

偏芯ペンチ



テコの原理により軽く切断できる偏芯機構ペンチです。軽量、薄型で楽に取回せます。先端ぐわえ部には保持力アップの為、斜めローレット加工を施しています。



品番	全長 (mm)	切断能力				圧着能力 (mm ²)	製品重量 (g)
		鉄線	銅線	ピアノ線	VVF(VA)線		
ZM80-200	207	φ3.6	φ4.6	φ1.6	φ2.0×3芯	1.25~3.5	297
ZM80-225	233	φ4.0	φ5.0	φ2.0	φ2.0×3芯	1.25~3.5	335

※あくまで簡易圧着です

ZP70

ペンチ



スタンダードな形状のペンチです。先端ぐわえ部には保持力アップの為、斜めローレット加工を施しています。



品番	全長 (mm)	切断能力				製品重量 (g)
		鉄線	銅線	ピアノ線	VVF(VA)線	
ZP70-175	192	φ3.0	φ3.5	φ1.4	φ2.0×3芯	271
ZP70-200	216	φ3.5	φ4.0	φ2.0	φ2.0×3芯	357

ZK70

強力ニッパ



切断能力と耐久性に優れたニッパです。



品番	全長 (mm)	切断能力				製品重量 (g)
		鉄線	銅線	ピアノ線	VVF(VA)線	
ZK70-150	168	φ2.0	φ3.0	φ1.2	φ2.0×3芯	184
ZK70-175	193	φ3.0	φ3.5	φ1.6	φ2.0×3芯	257

ZU70

強力ニッパ
(薄刃)



刃先を薄くすることで、よりシャープな切れ味の実現と際切りが可能なニッパです。

※ピアノ線・スプリング線・ワイヤー線の切断はできません。



品番	全長 (mm)	切断能力				製品重量 (g)
		鉄線	銅線	VVF(VA)線	結束バンド	
ZU70-150	168	φ2.0	φ3.0	φ2.0×3芯	きわ切り	176
ZU70-175	192	φ2.4	φ3.5	φ2.0×3芯	きわ切り	241

ZS80

偏芯強力ニッパ



テコの原理により硬いモノでも軽く切断できる偏芯機構を採用しています。



品番	全長 (mm)	切断能力				圧着能力 (mm ²)	製品重量 (g)
		鉄線	銅線	ピアノ線	VVF(VA)線		
ZS80-175	193	φ3.6	φ4.0	φ2.0	φ2.0×3芯	1.25~3.5	268
ZS80-200	219	φ4.0	φ5.0	φ2.5	φ2.0×3芯	1.25~3.5	336

※あくまで簡易圧着です

ZV80

偏芯強力ニッパ
(極薄刃)



VVF(VA)線の切断に特化した薄刃ニッパです。テコの原理により軽く切断できる偏芯機構を採用しています。

※ピアノ線・スプリング線・ワイヤー線の切断はできません。



品番	全長 (mm)	切断能力			圧着能力 (mm ²)	製品重量 (g)
		銅線	VVF(VA)線	結束バンド		
ZV80-175	193	φ3.5	φ2.6×3芯	きわ切り	1.25~3.5	255
ZV80-200	219	φ3.5	φ2.6×3芯	きわ切り	1.25~3.5	321

※あくまで簡易圧着です

ZD80

偏芯強力ニッパ
(薄刃)



テコの原理により軽く切断できる偏芯機構を採用。VVF線から軟鉄線まで切断可能な薄刃仕様です。



品番	全長 (mm)	切断能力			圧着能力 (mm ²)	製品重量 (g)
		鉄線	銅線	VVF(VA)線		
ZD80-175	193	φ3.0	φ4.0	φ2.0×3芯	1.25~3.5	262
ZD80-200	219	φ4.0	φ5.0	φ2.0×3芯	1.25~3.5	334

※あくまで簡易圧着です