

265AK

強力ペンチ



テコの原理を応用した偏心機構により、従来製品よりも軽く切断できます。

**265A**

ペンチ



標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。
JIS規格対応品。

品番	全長 (mm)	切断能力			製品重量 (g)
		鉄線	銅線	ピアノ線	
265A-185	192	φ3.2	φ4.0	φ1.8	300
265A-150	162	φ2.2	φ3.0	φ1.2	205
265A-175	187	φ3.0	φ3.5	φ1.6	270
265A-200	212	φ3.4	φ4.0	φ1.8	360

265AP

電工ペンチ



圧着機能付ペンチで1.25~3.5mm²を簡易圧着できます。

**265**

ペンチ



最も標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。
JIS規格対応品。

品番	全長 (mm)	切断能力			製品重量 (g)
		鉄線	銅線	ピアノ線	
265-175	185	φ3.0	φ3.5	φ1.6	275
265-200	210	φ3.4	φ4.0	φ1.8	340


300HG

ネジプライヤー



先端部は小ネジ等をくわえることができる構造になっています。さびたネジやネジ穴のつぶれたネジもしっかりとつかんで回すことが出来ます。

品番	全長 (mm)	適応ねじ (インチ)	製品重量 (g)
300HG-175	175	M2~M6	160

**VZW-3**全ネジ
クイックレンチ

軽天作業で活躍!
全ネジ(寸切りボルト)をどこからでも締め込める。
・フックタイプでネジを任意の位置から締め込み可能。
・折り畳みで狭い・場所に強く、ネジの早回しも可能。
・落下防止コード接続穴付。

品番	全長 (mm)	適応ねじ (インチ)	製品重量 (g)
VZW-3	143	W=3/8	166

**370HG**ハイパワー
偏心電工ニッパ

硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。テコの原理を応用した偏芯機構で従来製品よりも軽く切断できます。

品番	全長 (mm)	切断能力			製品重量 (g)
		鉄線	銅線	ピアノ線	
370HG-175	193	φ3.6	φ4.0	φ2.0	268
370HG-200	219	φ4.0	φ5.0	φ2.5	336

**371HG**ハイパワー偏心
電工ニッパ(薄刃)

370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラットな切断面を実現しました。
※ピアノ線・スプリング線・ワイヤー線の切断はできません。

品番	全長 (mm)	切断能力			製品重量 (g)
		鉄線	銅線	VVF(VA)線	
371HG-175	192	φ3.0	φ4.0	φ2.0×3芯	262
371HG-200	219	φ4.0	φ5.0	φ2.0×3芯	334

**372HG**偏芯VA線
ニッパ(極薄刃)

偏芯機構と刃部鏡面研磨によりVVF(VA)線の切断で抜群の切れ味を発揮します。
※鉄線・硬線の切断はできません。

品番	全長 (mm)	切断能力			製品重量 (g)
		銅線	VVF(VA)線		
372HG-175	193	φ3.5	2.6×3芯	255	
372HG-200	219	φ3.5	2.6×3芯	321	

**383HGSS**VA線ニッパ
(ストレート刃)**383HGSR**VA線ニッパ
(ラウンド刃)

スタンダードタイプの
薄刃モデルです。



品番	全長 (mm)	切断能力			製品重量 (g)
		軟鉄線	銅線	VVF(VA)線	
383HGSS-185	193	φ2.0	φ3.0	2.0×3芯	252
383HGSR-185	193	φ2.0	φ3.0	2.0×3芯	252

品番	全長 (mm)	切断能力			製品重量 (g)
		鉄線	銅線	VVF(VA)線	
380HGS-175	181	φ2.0	φ3.0	2.0×3芯	240
380HGS-200	208	φ2.5	φ3.5	2.6×3芯	310

