

## 322HG

斜ニッパ



あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に適しています。

**JIS B4625**  
※125・150のみ

品番	全長 (mm)	切断能力		製品重量 (g)
		鉄線	銅線	
322HG-125	131	φ1.2	φ2.0	120
322HG-150	156	φ1.2	φ2.6	140
322HG-175	182	φ1.2	φ3.0	240



## 322HGE

斜ニッパ  
(皮ムキ穴付)



322HGの刃部に皮むき穴(φ1.2・φ1.8)をつけました。配線作業などに最適です。

**JIS B4625**



品番	全長 (mm)	切断能力		製品重量 (g)
		鉄線	銅線	
322HGE-150	156	φ1.2	φ2.6	140



## 322A

斜ニッパ



あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。

**JIS B4625**  
※125・150のみ

品番	全長 (mm)	切断能力		製品重量 (g)
		鉄線	銅線	
322A-125	131	φ1.2	φ2.0	120
322A-150	156	φ1.2	φ2.6	140
322A-175	182	φ1.2	φ3.0	240



## 322AE

斜ニッパ  
(皮ムキ穴付)



あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。皮むき穴(φ1.2とφ1.8)付です。

**JIS B4625**



品番	全長 (mm)	切断能力		製品重量 (g)
		鉄線	銅線	
322AE-125	139	φ1.2	φ2.0	105
322AE-150	163	φ1.2	φ2.6	131



## 322B

斜ニッパ



あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。

**JIS B4625**  
※125・150のみ

品番	全長 (mm)	切断能力		製品重量 (g)
		鉄線	銅線	
322B-100	110	φ1.0	φ1.2	60
322B-125	131	φ1.2	φ2.0	90
322B-150	155	φ1.2	φ2.6	135



## 322

斜ニッパ



あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。  
**通信工事に人気の商品!**

品番	全長 (mm)	切断能力		製品重量 (g)
		鉄線	銅線	
322-100	110	φ1.0	φ1.2	60



## BN-4/BN-5/BN-6

斜ニッパ



電気通信施設の保守等に使用するニッパで銅線やケーブルの切断に適しています。通信工事の必需品になっています。

品番	全長 (mm)	切断能力		製品重量 (g)
		鉄線	銅線	
BN-4	110	φ1.0	φ1.2	70
BN-5	125	φ1.2	φ2.0	90
BN-6	150	φ1.2	φ2.6	135



※BN-5・BN-6はソフトカパー付き

## BN-4B

斜ニッパ



電気通信施設の保守等に使用するニッパで銅線やケーブルの切断に適しています。通信工事の必需品になっています。グリップ部はソフトカパー付き

品番	全長 (mm)	切断能力		製品重量 (g)
		鉄線	銅線	
BN-4B	110	φ1.0	φ1.2	70



## 101BS

マイクロニッパ  
(バネ付)



精密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。頭部が小さく刃先が鋭角で特に細かい作業に適しています。

(硬線は切断できません)

品番	全長 (mm)	切断能力		製品重量 (g)
		軟鉄線	銅線	
101BS-100	102	φ0.6	φ1.0	39



## 120BS

マイクロニッパ  
(バネ付)



精密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。

※硬線の切断はできません。

品番	全長 (mm)	切断能力		製品重量 (g)
		軟鉄線	銅線	
120BS-125	131	φ1.2	φ2.0	105
120BS-150	150	φ1.6	φ2.6	125



## 113BSD

ダストニッパ  
(バネ付)

切断したリード屑が飛散して製品内に入り込んで不具合を起こすのを防止するダスト収納筒付きです。ストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。

※硬線の切断はできません。

品番	全長 (mm)	切断能力		製品重量 (g)
		軟鉄線	銅線	
113BSD-125	126	φ1.2	φ2.0	90



## 110BS

マイクロニッパ  
(バネ付)



精密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。ストッパー付\*で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。

※ストッパー付は125mmのみ

(硬線は切断できません)

品番	全長 (mm)	切断能力		製品重量 (g)
		軟鉄線	銅線	
110BS-100	106	φ1.0	φ1.8	50
110BS-125	126	φ1.2	φ2.0	70



## 113BS

ダスト取付用ニッパ  
(バネ付)



ダストセットD-0を取り付けるニッパ本体です。ストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。

※硬線の切断はできません。


品番	全長 (mm)	切断能力		製品重量 (g)
		軟鉄線	銅線	
113BS-125	126	φ1.2	φ2.0	70



## D-0/D-1/D-2

ダストセット


切断したリード屑の飛散を防止するダスト収納筒です。ダストの量がわかる半透明仕様です。



※No.D-0 D-1とD-2のセットです。  
(ダストニッパ交換部品)



※No.D-1 ダストヘッド部  
(ダストニッパ交換部品)



※No.D-2 ダスト収納筒  
(ダストニッパ交換部品)