



16				
15				
14				
13				
12				
10				
9	シングルワッシャ	8	M8×2 t	ユニクロメッキ
8	+ナベ	8	M8×22	ユニクロメッキ
7	ナット	8	N-M8	ユニクロメッキ
6	フランジナット	8	N-M8	ユニクロメッキ
5	自在キャスター	2	TYJ-75NDF	導電性ナイロン
4	自在キャスター	2	TYJ-75ND	導電性ナイロン
3	スベリ止め	4	エラストマー	黒
2	樹脂製板	1	導電性PP樹脂	黒
1	六角ボルト	8	ISC+M8 ×22	ユニクロメッキ
No	部品名	数	材質、厚/品番	表面処理

生産工場	9-833526
納入形態	完成品
色	ブラック
原料名	導電性ホリロレリン
色番号	MP-20L (ブラック)

**備考**

自重 3.18 Kg  
 梱包サイズ (梱包数: 6)  
 430 × 670 × 410 mm  
 梱包重量 21 Kg (5 才)  
 表示耐荷重

1台当りの最大均等荷重: 100kg

性能試験(社内)

- 1. 運行性能試験 合格
- 2. 始動性能試験 合格
- 3. 耐荷重性能試験 合格

作成日 2002. 8. 26	検図 星川	TRUSCO トラスコ中山株式会社	品名 導電性ルートバン	品番 MPD-600J
--------------------	----------	-------------------	----------------	----------------